

# CHAQUETA P125L



## FICHA TÉCNICA EPI

### CHAQUETA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NORMAS EUROPEAS  
EN 340

EN 342 2,3 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/06/970163

### NIVELES DE RENDIMIENTO

RESISTENCIA AL RASGADO DEL TEJIDO EXTERIOR	X
RESISTENCIA EVAPORATIVA $R_{ET}$	CLASE 3
PERMEABILIDAD DEL AIRE (ISO 9237)	CLASE 2
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA	X
AISLAMIENTO TÉRMICO $I_{CLER}$	0.254 M <sup>2</sup> K/W (B)

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA EPI

- PROTECCIÓN ISOTÉRMICA CONTRA EL FRÍO POSITIVO (- 5º a 10º C)
- CAMPANA INCORPORADA
- CREMALLERA DELANTERA
- 2 BOLSILLOS INFERIORES ACOLCHADOS
- PUÑOS DE PUNTO PARA UN AJUSTE PERFECTO
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y REVESTIMIENTO
- MANTIENE LA TEMPERATURA EN AMBIENTES HÚMEDOS
- RESISTENTE AL VIENTO, DESGARROS Y ABRASIÓN, TRANSPIRABLE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

### EMBALAJE

CAJA DE CARTÓN

### ALERGIAS

MODELO CON ACABADO ANTIALÉRGICO

### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO  
PROTEGER DE LA EXPOSICIÓN A LOS UV  
FUERA DEL PAQUETE ORIGINAL, SE PUEDE COLGAR DE UNA PERCHA

### INSTRUCCIONES DE USO

MANTENGA EL EPI CERRADO CUANDO ESTÉ EN USO PARA ASEGURAR UNA PROTECCIÓN ISOTÉRMICA EFECTIVA  
EL AISLAMIENTO TÉRMICO PUEDE SER DAÑADO POR UNA LIMPIEZA INCORRECTA  
NO RETIRE LA ETIQUETA DE CONSERVACIÓN  
RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

### CUIDADOS E INSTRUCCIONES DE LAVADO

LAVAR A MANO EN AGUA CALIENTE O EN MAQUINA DE CICLO LIGERO. NO UTILICE DISOLVENTES O LEJÍA, NO PLANCHE, NO LIMPIE EN SECO, NO SEQUE A MAQUINA.



NIVELES DE PROTECCIÓN	ACTIVIDAD	LIGERA	MODERADA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	1 HORA	- 16 ° C	- 22 ° C
	8 HORAS	- 6 ° C	- 10 ° C

### COMPOSICIÓN EPI

- TEJIDO EXTERIOR 100% NYLON 62 GR/M<sup>2</sup>
- RECUBRIMIENTO 100% POLIÉSTER 62 GR/M<sup>2</sup>
- AISLAMIENTO TÉRMICO 100% POLIÉSTER 140 GR/M<sup>2</sup>
- MALLA 100% FIBRA ACRILICA

- COLORES AZUL MARINO, BLANCO

- TALLAS XXS-XXXL.