

CHAQUETA P59



FICHA TÉCNICA EPI

CHAQUETA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NORMAS EUROPEAS
EN 340

EN 342:2004 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/04/14/0024

NIVELES DE RENDIMIENTO

RESISTENCIA AL RASGADO DEL TEJIDO EXTERIOR	CUMPLIR
RESISTENCIA EVAPORATIVA R_{ET}	36 M ² PA/W
PERMEABILIDAD DEL AIRE (ISO 9237)	CLASE 2
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA	X
AISLAMIENTO TÉRMICO I_{CLER}	0.310 ² K/W (B)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA EPI

- PROTECCIÓN ISOTÉRMICA CONTRA TEMPERATURAS NEGATIVAS < -5°C
- CUELLO EN VELLÓN
- CREMALLERA DELANTERA CON VISTA Y MUELLES
- 1 BOLSILLO EN EL PECHO
- 2 BOLSILLOS GRANDES EN LA CINTURA
- PUÑOS DE PUNTO PARA UN AJUSTE PERFECTO
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y REVESTIMIENTO
- MANTIENE LA TEMPERATURA EN AMBIENTES HÚMEDOS
- RESISTENTE AL VIENTO, DESGARROS Y ABRASIÓN, TRANSPIRABLE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

EMBALAJE

CAJA DE CARTÓN

ALERGIAS

MODELO CON ACABADO ANTIALÉRGICO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO
PROTEGER DE LA EXPOSICIÓN A LOS UV
FUERA DEL PAQUETE ORIGINAL, SE PUEDE COLGAR DE UNA PERCHA

INSTRUCCIONES DE USO

MANTENGA EL EPI CERRADO CUANDO ESTÉ EN USO PARA ASEGURAR UNA PROTECCIÓN ISOTÉRMICA EFECTIVA
EL AISLAMIENTO TÉRMICO PUEDE SER DAÑADO POR UNA LIMPIEZA INCORRECTA
NO RETIRE LA ETIQUETA DE CONSERVACIÓN
RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CUIDADOS E INSTRUCCIONES DE LAVADO

LAVAR A MANO EN AGUA CALIENTE O EN MAQUINA DE CICLO LIGERO. NO UTILICE DISOLVENTES O LEJÍA, NO PLANCHE, NO LIMPIE EN SECO, NO SEQUE A MAQUINA.



NIVELES DE PROTECCIÓN	ACTIVIDAD	LIGERA	MODERADA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	1 HORA	- 15 ° C	- 32 ° C
	8 HORAS	- 1 ° C	- 19 ° C

COMPOSICIÓN EPI

● TEJIDO EXTERIOR	100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M ²
● RECUBRIMIENTO	100% POLIÉSTER 62 GR/M ²
● AISLAMIENTO TÉRMICO	100% POLIÉSTER 220 GR/M ²
● CUELLO	100% FIBRA ACRILICA 700 GR/M ²
● PUÑOS	100% FIBRA ACRILICA
● COLORES	NEGRO, AZUL MARINO, AZUL REAL, VERDE, VERDE BRING, ROJO, NARANJA, BLANCO, GRIS, CHINO, CARAMELO, MARRÓN
● TALLAS	XXS-XXXL