



## CASACO P125

### NORMAS EUROPEIAS EN 342 CAT II

Vestuário de protecção contra temperaturas inferiores - 5 °C

### EN 340

Vestuário de protecção – Requisitos gerais  
Exame UE de tipo nº 0072/282/162/06/97/0163

### DESCRIÇÃO EPI

- Gola de malha
- Comprimento até à cintura
- Fecho frontal
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Dois bolsos inferiores acolchoados
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção

### EMBALAGEM

Caixa de cartão

### ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

### INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.  
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Refrigue Lda.  
E.N. 252 ao KM  
11.330 – 2950-402  
Palmela – Portugal  
T. +351 212 363 601  
info@refrigue.pt  
www.refrigue.pt

## FICHA TÉCNICA

### NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	X
Resistência evaporativa $R_{ET}$	Classe 3
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico $I_{cler}$	0,254 m <sup>2</sup> K/W (B)

Isolamento térmico	Actividade ligeira Exposição	Actividade ligeira Exposição	Actividade moderada Exposição	Actividade moderada Exposição
$I_{cler}$ m <sup>2</sup> / KM	8 horas °C	1 hora °C	8 horas °C	1 hora °C
0,254	- 6° C	- 16° C	- 10° C	- 22° C

### COMPOSIÇÃO EPI

- Malha 100% fibra acrílica
- Tecido exterior 100% nylon 62 gr/m<sup>2</sup>
- Forro 100% polyester 62 gr/m<sup>2</sup>
- Isolamento térmico 100% polyester 140 gr/m<sup>2</sup>

**Cores** Navy, branco

**Tamanhos** XXS – XXXL

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

### INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Temperatura máxima de lavagem 40°C (processo normal). Não é permitido o branqueamento. Não secar à máquina. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

