



CHAQUETA P392

NORMAS EUROPEAS EN 342:2017 CAT II

Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío a temperaturas inferiores a -5° C

EN ISO 13688:2013

Ropas de protección - Requisitos generales
Examen UE de tipo (Módulo B) nº 001/2022*

*En conjunto con pantalón P295

DESCRIPCIÓN EPI

- Cuello de piel
- Cremallera delantera con solapa protectora y botones de presión
- Elástico en la espalda para evitar la entrada de aire frío
- Un bolsillo en el pecho con solapa y separador de bolígrafos
- Dos bolsillos inferiores acolchados con solapa protectora y botones de presión
- Puños de punto para un ajuste perfecto
- Aislamiento térmico y revestimiento
- Se mantiene a temperatura en ambientes húmedos
- Resistente, transpirable, fácil de mantener

EMBALAJE

Caja de cartón

ALERGIAS

Modelo con acabado antialérgico

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco. Proteger de la exposición a los rayos UV. Fuera del embalaje original, se puede colgar en una

FICHA TÉCNICA

NIVELES DE RENDIMIENTO

(probado en un modelo talla L)

Permeabilidad al aire

Clase 2 AP 58,1 mm / s

Aislamiento térmico R_{ct}

0,351 m² K/W (B)

Aislamiento térmico	Actividad ligera Exposición	Actividad ligera Exposición	Actividad moderada Exposición	Actividad moderada Exposición
I _{oler} m ² / KM	8 horas °C	1 hora °C	8 horas °C	1 hora °C
0,351	- 6° C	- 23° C	- 24° C	- 42° C

COMPOSICIÓN EPI

- Piel sintética 100% fibra acrílica 700 gr/m²
- Tejido exterior 100% poliamida 6.6 185 gr/m²
- Recubrimiento 100% polyester 62 gr/m²
- Aislamiento térmico 100% polyester 220 gr/m²
- Puños 100% fibra acrílica

Colores

Azul marino, negro, royal, verde, verde, rojo, naranja, amarillo, blanco, gris, chino, caramelo, marrón

Tallas

XXS – XXXL

INSTRUCCIONES DE USO

Mantenga el EPI cerrado cuando esté en uso. La etiqueta de cuidado no se debe quitar. Respete las instrucciones de limpieza de la etiqueta adherida al EPI. El incumplimiento de las instrucciones de limpieza puede reducir significativamente la vida útil del EPI. Los EPI deben mantenerse en buen estado de limpieza y conservación. El EPI es permeable al agua.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Temperatura máxima de lavado 40° C (proceso normal). No se permite el blanqueo. No secar en secadora. No planchar. No lavar en seco.



